

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u.v.m.

Am Leveloh 18-20
 D-45549 Sprockhövel
 Tel.: +49/ (0)23 24/ 97 98-0
 Fax: +49/ (0)23 24/ 97 98-98
 Email: info@linker.de
 Internet: www.linker.de

Autoshampoo für Waschstrassen und zur manuellen Reinigung

Anwendungsgebiete

Mittelviskose, transparente Flüssigkeit, neutral eingestellt. Das Produkt ist laut den Bestimmungen des Bundesdetergentengesetzes abbaufähig und unterliegt nicht den Verordnungen über gefährliche Arbeitsstoffe. Durch ausgewogene Zusammensetzung der Bestandteile wird eine synergistische Wirkung erreicht. Das Produkt besitzt deshalb eine hohe Reinigungs- und Netzkraft. Die Oberflächenspannung des in der Reinigungslösung enthaltenen Wassers wird herabgesetzt und so eine hervorragende Schmutzunterwanderung erreicht. Außerdem werden alte Öl- und Fettablagerungen emulgiert, die dann leicht abspülbar sind. Auf allen Arten von wasserfesten Materialien kann das Erzeugnis unbedenklich angewendet werden. Die gereinigten Flächen zeigen, bei vorgeschriebener Dosierung, nach dem Auftrocknen einen streifenfreien Glanz auf. Wasserperlenrückstände werden auch ohne Abledern vermieden.


Verarbeitung

Die normale Dosierung des in jedem Verhältnis mit Wasser mischbaren Produktes liegt bei 25 bis 50 ccm auf einen Eimer Wasser (8 Ltr.). Bei starken Schmutzablagerungen z. B. an Nutzfahrzeugen, Waggonen u.a. kann die Dosierung auf 200 ccm pro Eimer Wasser (8 Ltr.) erhöht werden. Nicht auf heißem Lack oder in der prallen Sonne anwenden.



Hinweise

Das Mittel kann sowohl manuell, als auch maschinell verarbeitet werden. Bei der manuellen Verarbeitung tritt eine mittlere Schaumentwicklung auf, die bei einer heißen Anwendung in Hochdruckgeräten merklich zurückgeht. In Bürstenanlagen je nach Wasserhärte 1:100 - 1:200 verdünnen. * vor Frost schützen



Gebindegröße in Liter

5 L Kanister
 10 L Kanister
 25 L Kanister
 1000 L IBC

Art.-Nr.:

010-5
 010-10
 010-25
 010-1000

Daten:

Dichte 1,05
 pH: 7,0
 Viskosität viskos

Kennzeichnung: entfällt
 ADR/GGVS: entfällt
 Abbaubarkeit: > 90 % (DOC)

UFI: R910-S043-F007-R9X1
 GISBAU:
 WGK: 2

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neusten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.